

# Fogli di stile: elementi di base

## Background

background	per definire tutte le proprietà del background in una sola dichiarazione	background-color background-image background-repeat background-attachment background-position
background-attachment	comportamento del background	scroll fixed
background-color	colore	color-rgb color-hex color-name transparent
background-image	immagine	url none
background-position	posizione	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right x-% y-% x-pos y-pos
background-repeat	ripetizioni	repeat repeat-x repeat-y no-repeat

## Testo

color	colore del testo	color
direction	direzione del testo	ltr rtl
letter-spacing	aumenta o diminuisce lo spazio tra i caratteri	normal length
text-align	allineamento del testo	left right center justify

## Vitaveska Lanfranchi, Andres Baravalle – Fogli di stile

text-decoration	decorazioni	none underline overline line-through blink
text-indent	indentamento	length %
text-transform	trasformazione (minuscole - maiuscole)	none capitalize uppercase lowercase

## Font

font	per settare tutti i valori relativi in una sola dichiarazione	font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family
font-family	famiglia di appartenenza	family-name generic-family
font-size	dimensioni	xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger length %
font-style	stile	normal italic oblique
font-weight	grandezza	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900

## Bordi

## Vitaveska Lanfranchi, Andres Baravalle – Fogli di stile

border	per definire tutte le proprietà in una sola dichiarazione	<code>border-width</code> <code>border-style</code> <code>border-color</code>
border-bottom (left right top)- color	colore bordo specifico	<code>color</code>
border-bottom (left right top)- style	stile bordo specifico	<code>none</code> <code>hidden</code> <code>dotted</code> <code>dashed</code> <code>solid</code> <code>double</code> <code>groove</code> <code>ridge</code> <code>inset</code> <code>outset</code>
border-bottom (left right top)- width	grandezza bordo specifico	<code>thin</code> <code>medium</code> <code>thick</code> <code>length</code>
border-color	colore bordo	<code>color</code>
border-style	stile bordo	<code>none</code> <code>hidden</code> <code>dotted</code> <code>dashed</code> <code>solid</code> <code>double</code> <code>groove</code> <code>ridge</code> <code>inset</code> <code>outset</code>
border-width	grandezza bordo	<code>thin</code> <code>medium</code> <code>thick</code> <code>length</code>

## Margini

margin	per definire tutte le proprietà in una sola dichiarazione	<code>margin-top</code> <code>margin-right</code> <code>margin-bottom</code> <code>margin-left</code>
margin- bottom  left right top	definizione dei margini specifici	<code>auto</code> <code>length</code> <code>%</code>

## Liste

list-style	per definire tutte le proprietà in una sola dichiarazione	list-style-type list-style-position list-style-image
list-style-image	immagine (marcatore) associata a ogni elemento della lista	none url
list-style-position	posizione del marcatore della lista	inside outside
list-style-type	tipo di marcatore	none disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha lower-greek lower-latin upper-latin hebrew armenian georgian cjk-ideographic hiragana katakana hiragana-iroha katakana-iroha

## Immagini

height	altezza	auto % length
width	larghezza	auto % length

## Elementi

clear	lato vuoto dell'elemento - dove non possono essere inseriti altri elementi	left right both none
cursor	tipo di cursore	url auto crosshair default pointer

		move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help
display	modalita' di visualizzazione dell'elemento	none inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption
float	posizionamento relativo ad un altro elemento	left right none
position	posiziona l'elemento	static relative absolute fixed
visibility	visibilita' dell'elemento	visible hidden collapse

## Link (pseudo classi)

active	stile per i link selezionati
hover	stile per mouse-over link
link	stile per link non selezionati
visited	stile per link visitati

## Media Type

## ***Vitaveska Lanfranchi, Andres Baravalle – Fogli di stile***

---

all	per tutti i dispositivi	supportato ie
aural	per sintetizzatori vocali	
braille	per dispositivi con feedback tattile	
handheld	per dispositivi di dimensioni ridotte	
print	per documenti stampati	supportato ie
screen	per schermo di computer	supportato ie
tv	per televisione	

*Andres Baravalle - Vitaveska Lanfranchi*  
Dipartimento di informatica - Università di Torino

*Last Modified Date: 03/21/2001 13:35:11*